

2 Fiche technique

2.1 Données générales

Type machine	HBP263A-KGT
N° machine	Voir page de garde
Année de construction	Voir page de garde
N° schéma électrique	Voir page de garde
N° schéma hydraulique	Voir page de garde
N° de commande	Voir page de garde
Constructeur	BEHRINGER GmbH Maschinenfabrik und Eisengießerei Postfach 11 53 · D-74910 Kirchartt Industriestaße 23 · D-74912 Kirchartt Telefon +49 7266 207-0 · Fax +49 7266 207-500

2.2 Données techniques

Capacités de coupe - Ø / plat	260 mm / 300 mm x 260 mm
Dimensions minimales matériau - Ø / plat	10 mm / 10 mm x 8 mm
Longueur de coupe la plus petite	10 mm
Longueur résiduelle* - Cycle auto	env. 130 mm
Longueur résiduelle - manuel	env. 40 mm
Vitesse de coupe	20 – 140 m/min
Quantité liquide d'arrosage	60 l
Pression hydraulique et tension ruban	60 bar
Puissance moteur entraînement scie	4,0 kW
Puissance moteur pompe hydraulique	1,5 kW
Puissance moteur pompe d'arrosage	0,12 kW
Puissance moteur évacuateur à copeaux	0,09 kW
Puissance totale	env 8 kW
Tension d'alimentation	400 V, 50 Hz
Tension commande / électrovannes	24 V = (DC)
Courant	env 16 A
Protection	20 A
Section câbles	min. 4 x 2,5 mm ²
Dimensions ruban	Voir page de garde
Poids (net)	1800 kg
Hauteur plan de travail	800 mm
Longueur x Largeur x Hauteur	Voir plan de montage

* sans utilisation du dispositif de serrage vertical (option)