DIMENSIONS MACHINE

ENSIS-3015AJ 3/6 kW + changeur de tables (LST)
(L) 10 136 x (I) 2 840 x (H) 2 432

ENSIS-3015AJ 9 kW + changeur de tables (LST)
(L) 10 136 x (I) 2 840 x (H) 2 730

ENSIS-4020AJ 3/6 kW + changeur de tables (LST)
(L) 12 111 x (I) 3 360 x (H) 2 432

ENSIS-4020AJ 9 kW + changeur de tables (LST)
(L) 12 111 x (I) 3 360 x (H) 2 730

Unité: mm



SPÉCIFICATIONS MACHINE

			ENSIS-3015AJ	ENSIS-4020AJ
Commande numérique			AMNC 3i	
Axes contrôlés			Axes X, Y, Z (contrôlés simultanément) + axe B	
Course des axes	X x Y x Z	mm	3 070 x 1 550 x 100	4 070 x 2 050 x 100
Format maximum	X x Y	mm	3 070 x 1 550	4 070 x 2 050
Vitesse simultanée maximum	X/Y	m/min	170	
Précision de répétabilité		mm	± 0,01	
Poids maximum de la tôle		kg	920	1 570
Hauteur de travail		mm	940	
Poids de la machine		kg	9 100 (3kW) / 9 500 (6kW) / 9 600 (9kW)	12 200 (3kW) / 12 800 (6kW) / 12 900 (9kW)

SPÉCIFICATIONS SOURCE LASER

			ENSIS-3000	ENSIS-6000	ENSIS-9000
Type			Laser fibre pompage à diodes		
Puissance maximum		W	3 000	6 000	9 000
Longueur d'onde		µm	1,08		
Epaisseur maximum de la tôle*	Acier doux	mm	25	25	25
	Acier Inox		15	25	25
	Aluminium		12	25	25
	Laiton		8	15	18
	Cuivre		6	12	12
	Titane		5	10	15

* Les valeurs maximales dépendent de la qualité du matériau et des conditions d'utilisation

SPÉCIFICATIONS CHANGEUR DE TABLE

		LST-3015G	LST-4020G
Dimensions maximum de la tôle X x Y	mm	3 070 x 1 550	4 070 x 2 050
Nombre de palettes		2	

Spécifications, apparences et équipements peuvent être sujets à évolution pour des raisons d'amélioration.

Pour votre sécurité
Veuillez lire le manuel opérateur avant d'utiliser la machine.
Un équipement de protection individuel approprié doit être utilisé par l'opérateur.

Laser de classe 1 dans le cas d'une utilisation en conformité avec la norme EN 60825-1

Le nom officiel de la machine décrite dans cette brochure est ENSIS. Merci d'utiliser cette référence lorsque vous contactez les autorités lors de demandes de financement, d'installation ou de passage de douanes.

AMADA SA
Paris Nord II
96, avenue de la Pyramide
93290 Tremblay en France
Tél : +33 (0)1 49 90 30 00
Fax : +33 (0)149 90 31 99
www.amada.fr

AMADA SA BELGIQUE
Doenaertstraat 15
B8500 COURTRAI
Belgique
Tel: +32 (0) 56 35 21 33
Fax: +32 (0) 56 37 00 39
www.amada.be

AMADA SWISS GmbH
Dättlikonerstrasse 5
8422 Pfungen
Suisse
Tel: +41 (0) 52 304 00 34
Fax: +41 (0) 52 304 00 39
www.amada.ch

E060-EU07fr– Octobre 2018– © AMADA EUROPE. Tous droits réservés.